

COMO FUNCIONA:

La primera vez que vaya a utilizar esta unidad, conéctela a la red sin ordenador. Pulse el interruptor de encendido y cargue la batería durante 8 horas. Conecte luego el ordenador con la unidad SAIS y encienda el ordenador. Si el SAIs con batería suministra la energía, guarde el archivo que se está ejecutando en el ordenador y apague el ordenador lo antes posible para que alargue al máximo la vida de la batería.

AVISO IMPORTANTE:

- No sobrecargue la unidad.
- Cargue la batería cada tres meses.
- Si no va a utilizar la unidad durante un largo periodo de tiempo, apague la misma.

El adaptador de alimentación es el dispositivo de desconexión del equipo. La base de toma de corriente debe estar cerca del equipo y ser fácilmente accesible.

INTRODUCCIÓN

La unidad incorpora un control avanzado por microordenador y un display LED, que le avisará si el voltaje baja para que pueda reaccionar a tiempo y evitar la pérdida de información de su ordenador. La serie UPS VA de Woxter integra ventajas diferenciadoras como una superficie refinada y altamente fiable con un estabilizador de voltaje de alta precisión. Se convertirá en la mejor compañía para su ordenador.

Vista del producto



Frontal: Interruptor para encender y apagar el producto

Trasera:

- 3 sockets de salida estabilizadas y protegidas contra sobretensiones
- 1 socket de entrada.

TECNOLOGIA

	650 VA	800 VA	1200 VA
Voltaje de entrada	AC110V/120V ó 220V/230V/240V+-25%		
Voltaje de salida	AC110V/120V ó 220V/230V/240V +- 10% (con AVR)		
Potencia de salida	650 VA	800 VA	1200 VA
Tiempo de carga	8 horas al 90% del potencial lleno		
Frecuencia	50/60 Hz+-10%		
Batería	12V/7.0Ah	12V/7.0Ah	2x12V/7.0Ah
Forma de onda	Onda senoidal modificada		
Tiempo de transferencia	< 6 ms		
Temperatura ambiente	-5°C-40°C		
Humedad	10%-90%		
Peso	5.6 Kgs	6.0 kgs	10.5 kgs

Dimensiones (mm)		335x95x157 mm	355x120x195 mm
Función	<i>Arranque en frío</i>	Aunque no esté conectada a red, permite el arranque de los dispositivos (con batería en nivel óptimo).	
	<i>Carga automática</i>	Carga automática incluso cuando la unidad está apagada.	
Protección	<i>Cortocircuito/Sobrecarga</i>	Fusible y limitación de corriente tanto para red como para batería	
	<i>Batería baja</i>	Dos estados; la batería no se vacía después de haberse producido un corte de suministro de energía	
	<i>Subida/Bajada de voltaje</i>	Cambio a batería. o/p cuando sobrepase el rango de regulación	
Observaciones		Sólo para ordenadores	

SOPORTE TÉCNICO E INFORMACIÓN DE GARANTÍA

Si tiene algún problema con este producto, le recomendamos lea primero detalladamente este manual o bien acuda a nuestra página web www.woxter.es donde podrá acceder a “Preguntas frecuentes sobre el producto”, “Resolución de problemas”, “Actualizaciones y Drivers”, “Manuales”, etc...

Si aún así el problema persiste, y ante cualquier trámite que estime necesario, contacte con el distribuidor donde adquirió el producto, presentando siempre la factura original de compra del producto.

Términos de la garantía

1. Dos años de garantía para nuestros productos, siempre y cuando se realicen correctamente todos y cada uno de los pasos indicados en el procedimiento de tramitación al SAT WOXTER disponible en www.woxter.es
2. La garantía se considerará anulada en caso de rotura o manipulación de los precintos de garantía, si el material está dañado físicamente (maltrato, golpes, caídas), sin embalaje adecuado y/o daños de transporte, en caso de muestras evidentes de una manipulación incorrecta, uso indebido, suciedad... etc
3. Woxter, en ningún caso, se hace responsable de los discos o datos contenidos en nuestros diferentes soportes “ópticos” o “magnéticos”, siendo el usuario el único responsable de los mismos.
4. Esta garantía no cubre los daños ocasionados a otros equipos que hayan sido usados con la unidad.
5. Términos sujetos a cambios sin previo aviso.

SI NECESITA INFORMACIÓN MÁS DETALLADA SOBRE NUESTRAS CONDICIONES DE GARANTÍA ENTRE EN: www.woxter.es

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

WOXTER

B85036887

Madrid-España

Fabricado en China

WOXTER declara que esta unidad:

WOXTER UPS 650 VA/800VA/1200VA

Cumple con las disposiciones de la Directiva 2004/108/CE sobre Compatibilidad Electromagnética y cumple con los estándares:

EN 55022: 2006+A1:2007,

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2:2009, EN 61000-3-3: 2008

EN55024: 2010

EN61000-4-2: 2009, EN 61000-4-3: 2006+A1: 2008, EN 61000-4-4: 2004, EN 61000-4-5: 2006

EN61000-4-6: 2009, EN61000-4-8: 2010, EN 61000-4-11: 2004).

Septiembre, 2011



WOXTER